

Cable eléctrico Araflex Negro de 3 x 1.5mm. (Precios por metros lineales)

Referencia: IC 3x1.5N



Descripción:

Cable Eléctrico Araflex especialmente indicado para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión.

Características:

- Conductor: Cobre electrolítico flexible (clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228.
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE-HD 603-1, HD 603 S1 e IEC 60502.
- Cubierta: PVC tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502.
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de ensayo: 3.500 V en C.A.
- Temperatura máxima: 90 °C.
- Colores de los conductores: Azul, Marrón y Amarillo/Verde. Según UNE 21089 y HD 308 S2.
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332, EN 60332 e IEC 60332.
- Cubierta de PVC color Negro de reducida emisión de ácido clorhídrico (HCL).
- El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al aislamiento con PVC.
- Venta por Metros lineales.