


Tarjeta PCI de 2 puertos Serie RS422/485



Referencia: IPC-P2102



4710747389042

Descripción:

La tarjeta industrial de comunicación IPC-P2102, serie RS422/485 PCI estándar universal, permite a los usuarios ampliar dos puertos RS-422/485 en un sistema basado en PC. En el modo RS-485, la unión puede conectar hasta 31 dispositivos dentro de un rango de 1,2 kilómetros.

Características:

- Controlador SUNIX SUN1989 (16C950 UART compatible)
- PCI Universal 64 / 32bit 3.3V / 5V PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1.
- IRQ e I/O asignados por el sistema.
- FIFO 128 bytes (Hardware)
- Señal TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Velocidad de transmisión 50 bps hasta 921,6 Kbps.
- Certificada para CE, FCC, RoHS, y aprobada Microsoft WHQL.
- Conector 2 x DB9 Macho
- Control de flujo None, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Paridad None, Even, Odd, Space, Mark
 - Compatible Microsoft Windows, Linux, y DOS(Consultar lista de compatibilidades en Descargas).
- Presentación: Caja individual Retail.